



AGIP ATF II D

AGIP ATF II D je špeciálna kvapalina, používaná hlavne v moderných automatických prevodovkách a v mnohých ďalších aplikáciách, keď sa vyžaduje veľmi nízkoteplotná výkonnosť, odolnosť voči mechanickému namáhaniu a vysoký viskozitný index; je špeciálne vytvorené pre plnenie a dopĺňanie automatických prevodoviek, zabudovaných výrobcami, ktorí odporúčajú použitie produktov typu DEXRON II D.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI (TYPICKÉ HODNOTY)

AGIP ATF II D

Kinematická viskozita pri 100°C	mm ² /s	7,4
Kinematická viskozita pri -40°C	mm ² /s	45000
Viskozitný index		180
Hustota pri 15°C	kg/m ³	879
Bod vzplanutia o. t. (Cleveland)	°C	200
Bod tuhnutia	°C	-42
Farba		červená

KVALITATÍVNE ZNAKY A VÝKONNOSŤ:

- AGIP ATF II D má vynikajúcu oxidačnú stabilitu, čo ho chráni pred rozkladom, keď je v kontakte s materiálmi pri veľmi vysokých teplotách a predíde sa sklonu k tvorbe kalov.
- Jeho veľmi nízky bod tuhnutia zaručuje vynikajúcu výkonnosť pri najnižších teplotách, s ktorými sa stretávame počas prevádzky.
- Jeho správne vyvážené modifikátory trenia zaisťujú tichú a pokojnú prevádzku, a preto optimálnu účinnosť prevodovky; jeho EP-prísady pomáhajú minimalizovať opotrebovanie a chránia povrch prevodovky proti poškodeniu.
- Jeho protikorózne vlastnosti bránia tvorbe hrdze v hydraulických systémoch automatických prevodoviek.
- AGIP ATF II D sa bezchybne znáša so všetkými typmi gúm, používaných pri výrobe tesnení.

ŠPECIFIKÁCIE:

AGIP ATF II D spĺňa požiadavky nasledujúcich špecifikácií a noriem:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| - GM DEXRON II D; D-22818 | - FORD MERCON |
| - VOITH 55.6335.30 | - MAN 339. typ D (1) |
| - VOITH DIWA D 851 | - ZF TE-ML 04D, 11A, 17C |
| - ALLISON C-4 | - LIEBHERR |
| - BMW | |
| - CATERPILLAR TO-2 | |
| - DB 236.6 | |

ENI Slovensko s. r. o.

Tower 115
Pribinova 25
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 50700419
Fax: +421 2 50700449
e-mail: Lubricants@agip.sk

SK 228.02.09
Strana 1 z 1